

## PE-PENDELTÜREN

Unsere PE-Pendeltüren werden speziell für die Anforderungen unserer Kunden in der **Lebensmittelbranche**, wie das lebensmittelverarbeitende Gewerbe sowie die Gastronomie, im Hinblick auf die Einhaltung von **Hygienestandards** mit hoher Qualität und ansprechen-

der Optik produziert. Mittels im Türprofil **integrierten Schließvorrichtungen** öffnen und schließen unsere Pendeltüren automatisch und schnell. Hierdurch wird der **Wärme- bzw. Kälteverlust** im Kühlbereich **deutlich minimiert**.

### MERKMALE BASISKONSTRUKTION

- » sämtliche Stahlteile aus V2A (1.4301) und Türblätter je nach Type aus Polyethylen (PE), Polycarbonat (PC) oder mit unterschiedlichen Dekoren
- » Schließvorrichtungen im Rahmenprofil integriert, einstellbar, gekapselt und vor Spritzwasser geschützt, ausgelegt für einen beidseitigen Öffnungswinkel von 90° mit integrierter 90°-Feststellung
- » mit Türstockrahmen aus Flachprofil 60 x 6 mm oder mit dreiseitiger Umfassungszarge aus V2A (weitere Ausführungen optional)
- » glasklares rundes Sichtfenster, rahmenlos im Türblatt eingesetzt (weitere Varianten optional)
- » Pendeltüren mit elektrischem Antrieb ausstattbar (Öffnen mittels Impulsgebern, Schließen nach Ablauf einer einstellbaren Zeit)
- » mit Fingerklemmschutz zur Hauptschießkante aus transparentem Weich-PVC-Material in lebensmittelbeständiger Ausführung (physiologisch unbedenklich)

### TYP PE-15

- » Türblätter **aus Polyethylen (PE 500) in 15 mm Stärke** und im Standardfarbton weiß (auch farbige Türblätter möglich)
- » glasklares rundes Sichtfenster, rahmenlos im Türblatt eingesetzt (auf Wunsch auch rechteckig mit Rundecken oder oval)
- » Pendeltür bis zu einer **Öffnungsgröße von 2.800 x 2.800 mm** ausgelegt
- » optional Türblätter im **oberen Bereich transparent** als Sichtfenster (PEC) oder auch in komplett transparenter Ausführung möglich, aus bruchfestem, glasklarem Polycarbonat, in 5mm Stärke (PC)
- » **über 200 verschiedene Dekore** sowie individuelle Motive möglich (PC)

### DETAILS



gekapselter Federschließer



oberes Lager und Einstellung  
90° Arretierung



#### HINWEIS ZUM WERKSTOFF PE 500:

- » hervorragende Reinigungseigenschaften
- » hohe Resistenz gegenüber Lösungs- und Reinigungsmitteln
- » ist lebensmittelecht,
- » physiologisch einwandfrei,
- » entspricht den FDA-Regularien



Viele weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.



Unsere vielseitigen Pendeltüren aus Polyethylen (PE 500) eignen sich besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen.